

Omnitronic LH 068

DI-Box (Aktiv)



kg Versandgewicht: 0,46 kg

- * Phantomgespeiste DI-Box
 - * 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
 - * 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
 - * 1 Instrumenten-Durchschleifausgang, 6,3-mm-Klinke
 - * Wandelt unymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in ein symmetrisches XLR-Ausgangssignal zum Anschluss an ein Mischpult
 - * Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
 - * Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
 - * Benötigt +48 V Phantomspeisung zum Betrieb
 - * Robustes graues Metallgehäuse
- Technische Daten:
- Spannungsversorgung: 9-48 V DC
 - Phantomspeisung Frequenzgang: 1 Hz - 50 kHz
 - Geräuschspannungsabstand: 100 dB
 - Anschluss Eingang: 6,3-mm-Klinke, unsym. Eingangsspegel: -10 dB bis +40 dB
 - Anschlüsse Ausgang: XLR, sym. 6,3-mm-Klinke, unsym. (Parallelausgang) Ausgangsspegel: -10 dB bis +2 dB
 - Maße: 95 x 80 x 40 mm
 - Gewicht: 0,5

- Art: DI Box
- Ausführung: 1-Kanal
- Ausführung: aktiv

35,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

25,99

Unser Preis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen diesen Artikel zu unserem Sonderpreis anbieten!

Kulturpass

Über den Kulturpass kann das Produkt gegebenenfalls kostenfrei erworben werden! Für alle, die ab dem Jahr 2024 volljährig geworden sind. Weitere Details finden sich unter www.kulturpass.de



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de