

Mipro ACT 500 H80

Handsender (518-542 MHz)



Die innovativen drahtlosen Mikrofon-Systeme der ACT-500 Serie sind Ergebnis jahrelanger und umfangreicher Erfahrung in Konstruktion und Fertigung von Mikrofon- und Funksystemen. Die Handsender haben ein robustes Metallgehäuse und sind mit AA-Batterien oder Li-Ionen Akku erhältlich. Für die Systeme mit Akku-Technik sind verschiedene Ladegeräte erhältlich. Eine Ladestandsanzeige am Sender informiert über den Ladezustand der Batterien, bzw. des Akkus. Die ACT-500 Serie kombiniert professionelle Eigenschaften, benutzerfreundliche Bedienung und ausgezeichnete Qualität bei einem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis.

Bedienungsanleitung
mipro-germany.de/pdf.Eigenschaften

- Solides Metallgehäuse schützt den Sender vor Schlägen von außen und macht ihn unempfindlich gegenüber Griffgeräuschen.
- Stabile PLL-Synthesizer Technologie.
- Automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers durch die patentierte MIPRO ACT®-Funktion (Auto Channel Targeting).
- Betrieb mit 2 x AA Batterien oder mit aufladbarem Akku 18500.
- Betriebszeit bis zu 12 Stunden.
- Einfaches und schnelles auswechseln der 2 AA-Batterien/Akkus durch Aufschrauben des

Gehäusegriffes.

- Einfaches Laden des Akkus durch USB-C Kabel.
- Die Handsender sind mit verschiedenen hochwertigen dynamischen oder Kondensator-Mikrofonköpfen erhältlich.
- Das Wechselkopfsystem ermöglicht einfaches und schnelles Umrüsten der Mikrofonköpfe.
- Der einzigartige mehrteilige Metallgrill der Mikrofonköpfe schützt die Kapsel vor Stößen, macht sie unempfindlich gegenüber Popgeräuschen und sorgt für klaren Klang.
- Verriegelbarer An/Aus-Schalter verhindert ungewolltes Abschalten des Handsenders während der Benutzung.
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal.
- Mute-Funktion des Handsenders voreinstellbar.
- Sendeleistung einstellbar auf high (50 mW) oder low (10 mW).
- Die Handsender können mit unterschiedlichen Farbmarkierungen gekennzeichnet werden.

Technische Daten
Produktvarianten:

Fortsetzung auf Seite 2

- Anbindung: Funk
- Wireless-Systeme + Einzelkomponenten: Handsender

379,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Unser Preis

Wenn Sie diesen Artikel sofort kaufen möchten, unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

31,58

Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

279,00

Kulturpass

Über den Kulturpass kann das Produkt gegebenenfalls bis zu 100,- EUR günstiger erworben werden! Für alle, die ab dem Jahr 2024 volljährig geworden sind. Weitere Details finden sich unter www.kulturpass.de

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Mipro ACT 500 H80 Handsender (518-542 MHz)

Fortsetzung von Seite 1:

* ACT-500H59 Handsender mit dynamischem MU-59 Mikrofon

* ACT-500H76 Handsender mit Kondensator MU-76 Mikrofon

* ACT-500H80 Handsender mit Kondensator MU-80 Mikrofon

Frequenzbereich: 518 - 832 MHz

Schaltbandbreite: 24 MHz

Frequenzgruppen:

* 518 - 542 MHz (5NB)

* 620 - 644 MHz (6A)

* 644 - 668 MHz (6B)

* 823 - 832 MHz (8AD) anmeldefrei

(Mittenlücke)

Sendeleistung: 10 - 50 mW

Abmessungen:

* ACT-500H59 . . . 50 x 262 mm

* ACT-500H76 . . . 50 x 262 mm

* ACT-500H80 . . . 50 x 262 mm

Gewicht:

* ACT-500H59 . . 270 g

* ACT-500H76 . . 260 g

* ACT-500H80 . . 260 g