

Mipro ACT 525

Wireless Receiver (2- Kanal)



Mipro ACT 525 - Zweikanal-Empfänger, 518 - 542 MHz (5NB)

* Analoges UHF True Diversity Empfänger

* 2-Kanal-Empfänger-System

* 9,5" Metallgehäuse,

* LCD-Display,

* ACT-Funktion,

* externes Schaltnetzteil

* Maße 482 x 44 x 260 mm

* Gewicht ca. 3,4 kg

Produktbeschreibung

Die ACT 500 Serie ist robust und kann flexibel

und professionell in einer Vielzahl von

Anwendungen eingesetzt werden. Die

Empfänger kommen in einem robusten

Metallgehäuse mit eternem Netzteil und das

einzigartige zweifarbige LCD Display bietet

einen breiten Betrachtungswinkel auf die

kontrastreiche und kristallklare Anzeige aller

Parameter. Durch eine nochmals verbesserte

HF- und ZF-Schaltung der 3. Generation bieten

die Empfänger eine ausgezeichnete und

souveräne Audio- und

Funkqualität.Eigenschaften

• EIA-Standard 1/2 19" RU (ACT - 515)

& 19" RU (ACT-525/545) robustes

wärmeableitendes Metallgehäuse mit perfekter

Abschirmung gegen störende Interferenzen.

• UHF- PLL-Synthesizer mit hoher

Stabilität und geringen Nebenaussendungen.

• Verbesserte RF-Filterelemente und Schaltkreise für geringere Empfindlichkeit gegenüber Störsignalen und mehr interferenzfreie Kanäle.

• 104 Preset-Kanäle in 10 Gruppen zusammen mit der Auto-Scan Funktion ermöglichen die schnelle Suche nach störungsfreien Kanälen.

• Das weltweit erste ACT ™ (Automatic Channel Targeting) bietet eine präzise und schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sendern.

• True-Diversity-Antennensystem für beste Empfangsqualität.

• Duale Squelch-Einstellung für NoiseLock und Piloton. Sender kann jeder Zeit ein-/ausgeschaltet werden, ohne störende Geräusche zu verursachen.

• Das einzigartige zweifarbige LCD Display bietet einen breiten Betrachtungswinkel auf die kristallklare Anzeige aller Parameter. Automatisches Dimmen des Display im Stand-by-Modus.

• Alle Einstellungen sind bequem über einen einzigen Drehknopf intuitiv und schnell vorzunehmen.

Fortsetzung auf Seite 2

- Anbindung: Funk
- Wireless-Systeme + Einzelkomponenten: Empfänger

719,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Unser Preis

Wenn Sie diesen Artikel sofort kaufen möchten, unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

59,92

Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

519,00

Kulturpass

Über den Kulturpass kann das Produkt gegebenenfalls bis zu 200,- EUR günstiger erworben werden! Für alle, die ab dem Jahr 2023 volljährig geworden sind. Weitere Details finden sich unter www.kulturpass.de

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Mipro ACT 525 Wireless Receiver (2- Kanal)

Fortsetzung von Seite 1:

- Interferenz-Warnanzeige warnt vor möglichen Störsignalen.
- Einstellen der Empfangsempfindlichkeit: Höhere Empfindlichkeit für einen weiteren Empfangsbereich, niedrige Empfindlichkeit um Störungen zu reduzieren.
- Ausgangssignal kann über 3 Stufen regelbar als Einzel- oder Summensignal abgegriffen werden. Der Ausgangspegel ist mit der Empfindlichkeit der Mikrofonkapsel abgestimmt und sorgt für optimale Leistung.
- TNC-Antennenanschlüsse mit 8V Spannungsversorgung (z.B. für optionale Antennensplitter oder Verstärker)
- PC - Steuersoftware für Echtzeit-Steuerung und Überwachung (optional).
- Internes Schaltnetzteil für eine stabile Spannungsversorgung von 100 ~ 240V AC

.Technische Daten

Produktvarianten:

- * ACT-515. Einkanalempfänger
- * ACT-525. Zweikanalempfänger
- * ACT-545. Vierkanalempfänger

Frequenzbereich: 518 - 832 MHz

Schaltbandbreite: 24 MHz

Frequenzgruppen:

- * 518 - 542 MHz (5NB)
- * 620 - 644 MHz (6A)
- * 644 - 668 MHz (6B)
- * 823 - 832 MHz (8AD) anmeldefrei

(Mittellücke)

Abmessungen:

ACT-515: . 210 x 44 x 225 mm

ACT-525: . 482 x 44 x 260 mm

ACT-545: . 482 x 44 x 260 mm

Gewicht:

ACT-515: . ca. 1,40 kg

ACT-525: . ca. 3,00 kg

ACT-545: . ca. 3,40 kg